


E10

Miniexcavadoras

Especificaciones


Pesos	
Peso operativo con cuchara estándar, sin operador Presión sobre el suelo	1176 kg 29.70 kPa
Motor	
Marca / Modelo Combustible Número de cilindros Cilindrada Potencia máxima NETA (ISO 9249) Par máximo NETO (ISO 9249)	Kubota / D722-E2B-BCZ-6 (TIER2) Diésel 3 0.72 L 7.4 kW 39.1 Nm
Rendimiento	
Fuerza de excavación, balancín (ISO 6015) Fuerza de excavación, cuchara (ISO 6015) Empuje de la barra de tracción Velocidad de desplazamiento (primera velocidad) Velocidad de desplazamiento (segunda velocidad)	5550 N 8294 N 9905 N 2.1 km/h 3.1 km/h
Sistema hidráulico	
Tipo de bomba Capacidad de la bomba Caudal auxiliar Auxiliary relief Relief pressure for implement circuit	Bomba de engranajes doble 10.00 L/min 20.00 L/min 184.0-192.0 bar 184.0-192.0 bar
Sistema de giro	
Giro de la pluma, izquierda Giro de la pluma, derecha Velocidad de giro	70.0° 70.0° 9.0 RPM
Capacidades de fluidos	
Sistema de refrigeración Lubricación del motor más filtro de aceite Depósito de combustible Sistema hidráulico	3.00 L 3.50 L 16.00 L 10.10 L
Aspectos ambientales	00 (D(A)
Nivel de ruido en LpA(Directiva UE 2000/14/CE) Potencia sonora en LWA(Directiva UE 2000/14/CE)	80 dB(A) 93 dB(A)
Equipamiento de serie	Cinturán do coguridad replacable
Hoja dózer de 710 mm/1.100 mm extendida Orugas de goma de 180 mm Sistema hidráulico auxiliar con acopladores rápidos Bloqueos de la consola de mando Bocina Extensión de las orugas activada electrónicamente Tren inferior hidráulicamente extensible de 710 a 1.100 mm 1. Estructura protectora contra el vuelco (TOPS) - conforme a los requisitos de	Cinturón de seguridad replegable Asiento Desplazamiento de dos velocidades Cabina abierta con TOPS 1 Protección contra actos de vandalismo Luces de trabajo Garantía: 12 meses o 2.000 horas (lo que suceda primero) ISO 12117


Perímetro de trabajo



(A) (B)	196.0° 3145.0 mm	(G) (H)	1899.0 mm 2685.0 mm
(C)	3093.0 mm	(l)	1818.0 mm
(D)	1374.0 mm	(Ĵ)	1383.0 mm
(E)	196.0 mm	(K)	1820.0 mm
(F)	230.0 mm		

Dimensiones





(A)	220.0 mm	(J)	710.0 mm
(B)	363.0 mm	(J)	1100.0 mm
(C)	992.0 mm	(K)	2209.0 mm
(D)	968.0 mm	(L)	180.0 mm
(E)	987.0 mm	(M)	413.0 mm
(F)	2153.0 mm	(N)	471.0 mm
(G)	1280.0 mm	(O)	1121.0 mm
(H)	2793.0 mm	(P)	550.0 mm
(I)	16.0 mm		

Opciones

llaves

Circuito auxiliar de doble acción Conjunto de girofaro Conjunto de demolición Interruptor de arranque sin Alarma de desplazamiento Luz estroboscópica Escape apaga-chispas