

Aplicaciones

Agricultura
 Construcción y demolición
 Trabajos forestales
 Paisajismo

Elevación y manipulación
 Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza
 Retirada de nieve

Características principales

El sistema Bob-Tach™ permite que el dúmper se pueda inclinar hacia delante y vaciarse simplemente elevando los brazos de elevación de la cargadora Bobcat® y extendiendo el Bob-Tach™.

El diseño de la rueda del dúmper con neumáticos de flotación se adapta a las condiciones de terreno irregular

Las superficies del interior son planas y lisas para evitar que el material se quede pegado
 La placa inferior tiene unos orificios taladrados para evacuar el agua de la lluvia

Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Dúmper 10	6727275	S100, T110-E, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S70-E, T450-E, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S450-E, S450-B, T110-B, S100
Dúmper 25	6717597	S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S510-B, S530-E, S530-B, S550-B, S570-B, S590-B, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, A770-E2, S850-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, S630-B, S650-B, S770-B, S850-B, T650-B, T770-B, A770-B, T870-E2, T870-B

Características y rendimiento

Descripción	Número de referencia	Capacidad a ras (m3)	Capacidad colmado (m3)
Dúmper 10	6727275	0.73	0.84
Dúmper 25	6717597	1.93	2.45

Pesos y dimensiones


Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Dúmper 10	6727275	302.0	302.0	2108.0	914.0	1016.0
Dúmper 25	6717597	540.0	540.0	2108.0	2133.0	1016.0