Aplicaciones

Construcción y demolición

Trabajos en carreteras, reciclaje y limpieza

Características principales

Giro bidireccional
Capacidad de 270 l.

El conjunto de control remoto de implementos (RAC) permite que una persona accione este implemento desde el exterior de la cargadora.
La velocidad recomendada del tambor es de 20 r.p.m. a 42 l/min.

Compatibilidad

Descripción	Número de referencia	Compatible con cargadoras compactas
Hormigonera	7186695	S510-E, S510-B, S530-B, S530-E, S550-B, S570-B, S590-B, S630-E, S650-E, S770-E, T650-E, T770-E, S450-E, T450-E, S630-E2, S650-E2, T650-E2, S770-E2, T770-E2, S550-E2, S570-E2, S590-E2, T590-L, T590-E2, A770-E, A770-E2, T450-E, S450-B, S630-B, S650-B, S770-B, T650-B, T770-B, A770-B

Pesos y dimensiones

Descripción	Número de referencia	Peso operativo (kg)	Peso de envío (kg)	Longitud total (A) (mm)	Anchura total (B) (mm)	Altura total (C) (mm)
Hormigonera	7186695	195.0	195.0	-	-	-

2018-10-25 • ©2018 Bobcat EMEA - www.bobcat.com/eu
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las ilustraciones de Bobcat pueden ser distintas a las del equipo de serie.